

オゾン脱臭除菌機(ハンディー型)  
オゾンエアクリアプラスⅡ  
**DH-5D**

**IHI**  
Realize your dreams

いつでもどこでも  
手軽に脱臭・除菌



悪臭や細菌・ウイルスを  
強力かつスピーディーに除去!

- 軽量コンパクトで持ち運び簡単
- 強力な脱臭除菌効果
- 隅々まで均一に脱臭除菌が可能
- オゾン分解装置と自動連動(オプション併用時)
- 簡単操作で使いやすさ倍増





食品搬送車



乗用車



ホテル・旅館

## オゾンエアクリアプラスIIは、様々なエリアで活躍しています。



トラック



観光バス



老人福祉施設用の搬送車

### 車輻の除菌脱臭

- 食品搬送車(食品工場、給食センター等)
- トラックのコンテナ
- 老人福祉施設用の搬送車
- 乗用車(新車カーディーラー、中古車販売業、整備工場、レンタカー等)
- 観光バス



### 室内の除菌脱臭

- ホテル・旅館
- スポーツジム
- カラオケ室 等

清掃点検と定期メンテナンス(1,000Hメンテナンス:ランプ表示)

部品名	清掃目安	交換目安
オゾン反応器	6ヶ月:水洗い	1年もしくは1,000Hの早い方
オゾン分解触媒	—	1年もしくは1,000Hの早い方
フィルター-1	1ヶ月:掃除機等による吸引	1年もしくは1,000Hの早い方
フィルター-2	1ヶ月:掃除機等による吸引	1年もしくは1,000Hの早い方



オゾン反応器



オゾン分解触媒



フィルター-1



フィルター-2

#### オゾン分解ユニット(オプション)

寸法	幅	212mm
	奥行き	225mm
	高さ	243mm
	重量	3.9kg
	最大風量	3.0m <sup>3</sup> /min
	オゾン分解方法	触媒方式



#### オゾン分解ユニット 定期交換について

定期交換部品	定期交換時期
プレフィルター(2枚)	1年もしくは1000時間毎
オゾン分解触媒(3枚)	1年もしくは1000時間毎



プレフィルター(2枚)



オゾン分解触媒(3枚)

#### 運転時間と適応面積(脱臭)

モード	くん蒸時間 (DH-5D単体)	分解時間 (分解ユニット)	TOTAL (くん蒸+分解)	適応面積 (脱臭)
1	5分	10分	15分	~10m <sup>2</sup>
2	20分	40分	60分	10~20m <sup>2</sup>
3	60分	60分	120分	20~40m <sup>2</sup>
4	120分	120分	240分	40~100m <sup>2</sup>

#### 主要仕様

型式	DH-5D	オゾン発生量	0.6g/h	
寸法	幅	355mm	オゾンくん蒸時間	5分、20分、60分、120分
	奥行き	175mm	オゾンくん蒸時間制御	コントローラ(分解制御対応)
	高さ	172mm	ファン風量	0.6m <sup>3</sup> /min
重量	3.4kg	安全装置(異常表示ランプ)	オゾナイザ、ファン、オゾン分解	
電源	AC100V	メンテナンス表示	ランプ有	
定格消費電力	40W	オプション	オゾン分解ユニット	

#### 安全に関する注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め、故障の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHI  
株式会社IHIトレーディング  
株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 営業グループ  
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL (086)944-6528 FAX (086)942-9030  
URL <http://www.ihj.co.jp/iat/>

取り扱い・お問い合わせ

株式会社オーエス・エンジニアリング

〒780-0843 高知県高知市廿代町6-13-4F  
TEL(088)820-5450 FAX(088)820-5451  
email:os-engineering@mbr.nifty.com  
URL:<http://os-engineering.eco.coocan.jp/>  
担当/岡村・笹栗・沢田